


GEHC-260

MOTOR

Fabricante	Cummins
Modelo	6CTAA8.3-G1
Potência	322 hp (1800rpm) / 257 hp (1800rpm)
Cilindros	6 em linha
Cilindrada Total	8,3 litros (114 X 135mm)
Compressão	16,5 : 1
Aspiração	Turbocompressor, 4 tempos
Combustão	Injeção direta, regulador mecânico (eletrônica opcional)
Consumo	39 l/h (60Hz), 34 l/h (50Hz) a 75% de carga contínua
Sistema de Arrefecimento	Radiador e ventilador
Filtros	Ar, combustível e óleo
Sistema Elétrico	12V cc (com bateria incluída), alternador e carregador de bateria
Painel	RPM, horímetro, temperatura da refrigeração, pressão do óleo, partida
Proteção	Parada do motor por superaquecimento e baixa pressão do óleo



ALTERNADOR

Fabricante	Heimer
Modelo	ATED
Tipo	Síncrono, sem escovas, com ímã permanente, 4 polos trifásico ou monofásico
Ligação	Estrela com neutro acessível
Regulação	Regulador de tensão eletrônico.
Ventilação	Ventilador montado no eixo
Isalamento	Classe "H"
Mancais	Mono ou duplo mancal (Disponível sob pedido)



POTÊNCIA

Stand By	260 kVA - 208 kW / 60 Hz	208 kVA - 166 kW / 50 Hz
Prime	234 kVA - 187 kW / 60 Hz	189 kVA - 151 kW / 50 Hz

DIMENSÕES

Gerador Aberto	2650mm C x 1200mm L x 2100mm A
Gerador Insonorizado	4300mm C x 1500mm L x 2130mm A

Base: Aço com solda MIG com apoios de borracha para o motor e alternador.
Reservatório de combustível incorporado.

Gerador com cabine: (opcional) insonorizados com 75dB à 7m ou 85dB à 1,5m

PAINEL DE COMANDO E CONTROLE

Equipado com módulos microprocessados para supervisão de rede/gerador bem como proteção ao sistema.



DPC 560



DKG 307



RGK-60



DS-5520



DS-5510



DS-5560



EGCP-2

Acessórios incluídos: Silencioso com conexão flexível e anti-vibratório.
Manuais técnicos de operação e manutenção com diagramas elétricos.

* Fotos meramente ilustrativas.

